

型式		ブリー形状	軸穴仕様	軸穴仕様(指定1mm単位)												P.D.	O.D.	D	F	E								
Type	歯数			種類 呼び幅	H				P				N・C								V・F				Y			
					dH7								dH7		ZH7						√(0.1mm単位)		d	Q _{H7} /R _{H7}	S・T			
		A形		B形		A形		B形		A形		B形		A形		B形		A形		B形		A形						
(A2017) TTPA TTPB TTPK TTPN	12	T10150	H P N C V F Y	8~19	—	8~18	—	8~18	—	8~17	—	10~23	—	—	—	—	—	—	8~17	10~19	—	—	38.20	36.35	—	40	27	
	14	※A: 17 ※W: 22 ※L: 37		10~27	10~27	10~26	10~22	10~26	10~20	10~25	10~25	12~27	12~27	—	—	—	—	—	—	10~25	12~27	—	—	44.56	42.70	32	48	35
	15	※A: 22 ※W: 27 ※L: 42		10~28	10~28	10~26	10~23	10~26	10~20	10~26	10~26	12~28	12~28	—	—	—	—	—	—	10~26	12~28	—	—	47.75	45.90	33	52	36
	16	T10200		12~32	12~32	12~30	12~27	12~30	12~22	12~30	12~30	14~32	14~32	—	—	—	—	—	—	12~30	14~32	—	—	50.93	49.05	37	58	40
	18	※A: 22 ※W: 27 ※L: 42		12~37	12~36	12~30	12~30	12~30	12~25	12~35	12~34	14~37	14~36	—	—	—	—	—	—	12~35	14~37	—	—	57.30	55.45	40	61	45
	20	※A: 22 ※W: 27 ※L: 42		12~42	12~42	12~40	12~35	12~40	12~29	12~40	12~40	14~42	14~42	—	—	—	—	—	—	12~40	14~42	—	—	63.66	61.80	47	67	50
	22	T10250		12~52	12~46	12~48	12~38	12~48	12~32	12~50	12~44	14~52	14~46	—	—	—	—	—	—	12~50	14~52	—	—	70.03	68.15	50	80	60
	24	※A: 27 ※W: 32 ※L: 47		12~59	12~56	12~50	12~46	12~50	12~40	12~57	12~54	14~59	14~56	—	—	—	—	—	—	12~57	14~59	—	—	76.39	74.55	60	—	—
	25	※A: 32 ※W: 37 ※L: 52		12~59	12~59	12~50	12~49	12~50	12~43	12~57	12~57	14~59	14~59	(A形のとき)	12~57	14~59	—	—	—	12~57	14~59	—	—	79.58	77.70	63	87	67
	26	(L: 52)		12~59	12~59	12~50	12~49	12~50	12~43	12~57	12~57	14~59	14~59	(B形のとき)	12~57	14~59	—	—	—	12~57	14~59	3~17	3+T≤W-3	82.76	80.90	—	—	—
(S45C) TTP TTPM TTPP	28	T10300	12~67	12~66	12~57	12~56	12~50	12~48	12~65	12~64	14~67	14~66	(A形のとき)	12~65	14~67	—	—	—	12~65	14~67	—	—	89.13	87.25	70	95	75	
30	※A: 32 ※W: 37 ※L: 52	12~76	12~71	12~65	12~61	12~50	12~50	12~74	12~69	14~76	14~71	(B形のとき)	12~74	14~76	—	—	—	12~74	14~76	—	—	95.49	93.65	75	104	84		
32	(L: 57)	20~80	20~80	20~65	20~65	20~50	20~50	20~80	20~79	22~82	22~81	(A形のとき)	20~75	22~82	—	—	—	20~75	22~82	—	—	101.86	100.00	85	111	90		
34	T10400	20~80	20~80	20~65	20~65	20~50	20~50	20~80	20~80	22~92	22~86	(B形のとき)	20~75	22~92	—	—	—	20~75	22~92	—	—	108.23	106.25	90	119	100		
36	※A: 43 ※W: 48 ※L: 61	20~80	20~80	20~65	20~65	20~50	20~50	20~80	20~80	22~94	22~91	(A形のとき)	20~75	22~94	—	—	—	20~75	22~94	—	—	114.59	112.75	95	123	102		
40	※A: 43 ※W: 48 ※L: 61	20~80	20~80	20~65	20~65	20~50	20~50	20~80	20~80	22~95	22~95	(B形のとき)	20~75	22~95	—	—	—	20~75	22~95	—	—	127.32	125.45	—	—	—		
44	(L: 63)	20~80	20~80	20~65	20~65	20~50	20~50	20~80	20~80	22~95	22~95	(A形のとき)	20~75	22~95	—	—	—	20~75	22~95	—	—	140.06	138.20	—	—	—		
48	T10500	20~80	20~80	20~65	20~65	20~50	20~50	20~80	20~80	22~95	22~95	(B形のとき)	20~75	22~95	—	—	—	20~75	22~95	—	—	152.79	150.95	100	160	140		
50	※A: 53 ※W: 58 ※L: 70	20~80	20~80	20~65	20~65	20~50	20~50	20~80	20~80	22~95	22~95	(A形のとき)	20~75	22~95	—	—	—	20~75	22~95	—	—	159.15	157.23	—	—	—		
60	※A: 53 ※W: 58 ※L: 70	20~80	20~80	20~65	20~65	20~50	20~50	20~80	20~80	22~95	22~95	(B形のとき)	20~75	22~95	—	—	—	20~75	22~95	—	—	190.99	188.69	—	—	—		

⊙軸穴仕様V・Fのとき、Z-d≥2

⊙軸穴仕様Yのとき、Q(R)-d≥2

⊙L寸法の()寸法は歯数44~60

⊙新JISキー溝穴+タップの軸穴径10で、キー溝幅4.0mm(高さ1.8mm)をご希望の場合はNK10とご指定ください。☒P.1054

⊗軸穴仕様Nの場合、軸穴径9は製作できません。

⊗軸穴仕様Cの場合、軸穴径8・9・11・13・14・17・21~50は製作できません。



Order
注文例

(軸穴仕様: H・P・N・C)

(軸穴仕様: V・F)

(軸穴仕様: Y)

型式	—	ブリー形状	—	軸穴仕様・内径	—	Z	—	J	—	Q	—	R	—	S	—	T
TTPA14T10500	—	A	—	NK10	—		—		—		—		—		—	
TTPA48T10500	—	B	—	V20	—	Z38	—	J23.5	—		—		—		—	
TTPA24T10250	—	A	—	Y25	—		—		—	Q37	—	R37	—	S7	—	T7

<訂正用>

40	27
48	35
52	36
58	40
61	45
67	50
80	60
87	67
95	75
104	84
111	90
119	100
123	102
135	115
152	130
160	140
170	150
200	175