

P. 1-1884 <型式 表>

文言修正

| 型式 | | D1 | A | B | C | H | P | D2 | D3 | M | d1 | d2 | 移動量 | 付属ボルト | ¥基準単価 | | | |
|----------------|----------------|----|----|---|----|----|-----|----|----|---|-----|-----|-----|----------|----------|-------|----------|-------|
| Type | | | | | | | | | | | | | | | ダブルナット付 | | ダブルナット無 | |
| ダブルナット付 | ダブルナット無 | | | | | | | | | | | | | | CLAWM | CLAWB | CLAJM | CLAJB |
| CLAWM CLAWB | CLAJM CLAJB | 10 | 30 | 6 | 11 | 14 | 9.5 | 16 | 28 | 4 | 4.6 | 3.4 | 5 | M4-8 1本 | 1,090 | 990 | 880 | 820 |
| | | 12 | 31 | | 12 | 16 | 10 | 18 | 30 | | | | | M4-10 1本 | 1,280 | 1,150 | 1,060 | 920 |
| | | 15 | 33 | | 13 | 20 | 12 | 22 | 35 | | | | | 5 | M5-12 1本 | 1,360 | 1,250 | 1,160 |
| | | 20 | 38 | 8 | 15 | 25 | 15 | 28 | 40 | 6 | 5.7 | 4.6 | | M6-15 1本 | 1,550 | 1,490 | 1,300 | 1,260 |
| | | 25 | 40 | | 17 | 30 | 17 | 34 | 45 | | | | | M6-18 1本 | 1,870 | 1,580 | 1,570 | 1,310 |
| | | 30 | 46 | | 19 | 36 | 21 | 40 | 55 | | | | | 8 | 6.8 | 5.7 | M8-20 1本 | 2,200 |

① D1公差はスリット加工前の公差です。② 止めねじは付属しません。

③ D1部にかん合する軸の公差はg6・f8をお奨めします。

<訂正用>

| |
|----|
| 30 |
| 31 |
| 33 |
| 38 |
| 40 |
| 46 |