

表内の数値を変更

Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット	¥/1Code						
				SET	SST	SEU	SSU	SEP	SSP	SEC
適用ボルト ナットをセット	SET SST (ワッシャー) SEU (ボルト) SSU (ワッシャー) SEP (ボルト) SSP (ワッシャー) SEC (ボルト)	ブラケットをフレームに取り付ける適用ボルト・ナットをセットにします。(ブラケット価格に加算します)  (例) HBLFS6指定時	HBLFSN6	88	96	114	182	114	136	144
			HBLFSN6-5							
			HBLFSNB6	98	—	124	—	124	—	—
			HBLFSNM6							
			CHBLFSN6	88	96	114	182	114	136	144
			HBLFS6							
			HBLFSB6	98	—	124	—	124	—	—
			HBLFSL6							144
			HBLFSR6							
			HBLFSNK6	88	96	114	182	114	136	—
			HBLFSNE6							
			HBLFSH6							144

Ⓜ 黒アルマイト、カチオン電着(黒)ブラケットのボルトはP.777 HCBMTB(三価クロメート黒)になります。  
 Ⓜ 黒アルマイト、カチオン電着(黒)ブラケット以外で-SET,-SEU,-SEP指定時は、付属ボルトがRoHS非対応となります。

<訂正用>