ベアリング品番　6804のA寸法を48→38に修正

Catalog No. Type	ベアリング品番	シール	d	DH7	許容差	B	H	W	T	T1	dh	D1g7	許容差	P.C.D.	K	A	F	M（並目）(d2)	d1	H1
	623		3	10	+0.015 0	4	33	16	9	7	7	14	−0.006 −0.024	24	27	24		M 4 (3.3)	6.5	3.4
	624		4	13		5	35	18	10	8	9	17		26	28	26				
	605		5	14	+0.018 0	5	36	20	10	8	10	18		26	30	26		M 5 (4.3)	8	4.4
	625			16		5	38	22	10	8	12	20	−0.007 −0.028	28	31	28				
	606		6	17		6	39	23	11	9	13	21		29	32	29				
	626		6	19	+0.021 0	6	41	25	11	9	15	24		31	34	31				
	698		8	19		6	41	25	11	9	15	24		31	34	31				
	608			22		7	45	29	12	10	18	27		35	36	35				
（ラウンドタイプ）	628			24		8	47	32	13	11	20	30		37	37	37				
BGRRB	6800		10	19		5	41	25	10	8	15	24		31	34	31				
BGRR	6900			22		6	45	29	11	9	19	27		35	36	35				
BARR	6000			26		8	50	34	13	11	22	32	−0.009 −0.034	40	39	40	—			
SBARR	6200			30		9	54	38	14	12	24	36		44	42	44				
SBAMRR	6801		12	21		5	44	29	10	8	17	26	−0.007 −0.028	34	35	34				
SBGRR	6901			24		6	48	31	11	9	21	30		38	38	38				
	6001	ZZ (両シールド)		28		8	52	36	13	11	24	34	−0.009 −0.034	42	40	42				
（スクエアタイプ）	6201			32	+0.025 0	10	56	40	15	13	26	38		46	43	46				
BGSRB	6802		15	24	+0.021 0	5	47	32	10	8	20	30	−0.007 −0.034	37	37	37				
BGSR	6902	*VV (非接触ゴムシール)		28		7	57	37	12	10	25	35		45	45	45				
BASR	6002			32	+0.025 0	9	60	40	14	12	28	38		48	46	48				
SBASR	6202			35		11	64	44	17	15	29	42		52	49	52				
SBAMSR	6903	DD (接触ゴムシール)	17	30	+0.021 0	7	60	38	12	10	27	36	−0.009 −0.034	48	46	48		M 6 (5.2)	9.5	5.4
SBGSR	6003			35		10	66	44	16	14	31	42		54	50	54				
（コンパクトタイプ）	6203			40		12	72	50	18	16	34	48		60	54	60				
BGCRB	6804		20	32		7	60	40	12	10	28	38		48	46	38	29			
BGCR	6904			37		9	69	47	15	13	34	45		56	54	51	24			
BACR	6004			42	+0.025 0	12	77	54	18	16	36	50		64	59	56	32			
SBACR	6204			47		14	81	58	20	18	40	54	−0.010 −0.040	68	62	59	34	M 8 (6.8)	11	6.5
SBAMCR	6805		25	37		7	69	47	13	11	34	45	−0.009 −0.034	56	54	51	24			
SBGCR	6905			42		9	77	54	15	13	36	50		64	59	56	32			
	6005			47		12	88	58	18	16	41	54	−0.010 −0.040	72	67	63	36	M10 (8.5)	14	8.6
	6205			52	+0.030 0	15	94	64	22	20	45	60		78	72	68	39			
	6806		30	42	+0.025 0	7	77	54	13	11	36	50	−0.009 −0.034	64	59	56	32	M8(6.8)	11	6.5
	6906			47		9	88	58	15	13	41	54	−0.010 −0.040	72	67	63	36	M10 (8.5)	14	8.6
	6006			55	+0.030 0	13	96	66	20	18	48	62		80	73	70	40			
	6206			62		16	104	74	23	21	55	70		88	79	77	44			
	6007		35			14			21	19						75				
	6008		40	68		15	114	82	23	21	60	78		96	86	80	54			

＜訂正用＞

Catalog No. Type	ベアリング品番	シール	d	DH7	許容差	B	H	W	T	T1	dh	D1g7	許容差	P.C.D.	K	A	F	M（並目）(d2)	d1	H1
	623		3	10	+0.015 0	4	33	16	9	7	7	14	−0.006 −0.024	24	27	24		M 4 (3.3)	6.5	3.4
	624		4	13		5	35	18	10	8	9	17		26	28	26				
	605		5	14	+0.018 0	5	36	20	10	8	10	18		26	30	26		M 5 (4.3)	8	4.4
	625			16		5	38	22	10	8	12	20	−0.007 −0.028	28	31	28				
	606		6	17		6	39	23	11	9	13	21		29	32	29				
	626		6	19	+0.021 0	6	41	25	11	9	15	24		31	34	31				
	698		8	19		6	41	25	11	9	15	24		31	34	31				
	608			22		7	45	29	12	10	18	27		35	36	35				
（ラウンドタイプ）	628			24		8	47	32	13	11	20	30		37	37	37				
BGRRB	6800		10	19		5	41	25	10	8	15	24		31	34	31				
BGRR	6900			22		6	45	29	11	9	19	27		35	36	35				
BARR	6000			26		8	50	34	13	11	22	32	−0.009 −0.034	40	39	40	—			
SBARR	6200			30		9	54	38	14	12	24	36		44	42	44				
SBAMRR	6801		12	21		5	44	29	10	8	17	26	−0.007 −0.028	34	35	34				
SBGRR	6901			24		6	48	31	11	9	21	30		38	38	38				
	6001	ZZ (両シールド)		28		8	52	36	13	11	24	34	−0.009 −0.034	42	40	42				
（スクエアタイプ）	6201			32	+0.025 0	10	56	40	15	13	26	38		46	43	46				
BGSRB	6802		15	24	+0.021 0	5	47	32	10	8	20	30	−0.007 −0.034	37	37	37				
BGSR	6902	*VV (非接触ゴムシール)		28		7	57	37	12	10	25	35		45	45	45				
BASR	6002			32	+0.025 0	9	60	40	14	12	28	38		48	46	48				
SBASR	6202			35		11	64	44	17	15	29	42		52	49	52				
SBAMSR	6903	DD (接触ゴムシール)	17	30	+0.021 0	7	60	38	12	10	27	36	−0.009 −0.034	48	46	48		M 6 (5.2)	9.5	5.4
SBGSR	6003			35		10	66	44	16	14	31	42		54	50	54				
（コンパクトタイプ）	6203			40		12	72	50	18	16	34	48		60	54	60				
BGCRB	6804		20	32		7	60	40	12	10	28	38		48	46	38	29			
BGCR	6904			37		9	69	47	15	13	34	45		56	54	51	24			
BACR	6004			42	+0.025 0	12	77	54	18	16	36	50		64	59	56	32			
SBACR	6204			47		14	81	58	20	18	40	54	−0.010 −0.040	68	62	59	34	M 8 (6.8)	11	6.5
SBAMCR	6805		25	37		7	69	47	13	11	34	45	−0.009 −0.034	56	54	51	24			
SBGCR	6905			42		9	77	54	15	13	36	50		64	59	56	32			
	6005			47		12	88	58	18	16	41	54	−0.010 −0.040	72	67	63	36	M10 (8.5)	14	8.6
	6205			52	+0.030 0	15	94	64	22	20	45	60		78	72	68	39			
	6806		30	42	+0.025 0	7	77	54	13	11	36	50	−0.009 −0.034	64	59	56	32	M8(6.8)	11	6.5
	6906			47		9	88	58	15	13	41	54	−0.010 −0.040	72	67	63	36	M10 (8.5)	14	8.6
	6006			55	+0.030 0	13	96	66	20	18	48	62		80	73	70	40			
	6206			62		16	104	74	23	21	55	70		88	79	77	44			
	6007		35			14			21	19						75				
	6008		40	68		15	114	82	23	21	60	78		96	86	80	54			