

P.849 (注釈)

注釈追加

■内ねじ D寸T付サイズの特長：従来規格からねじ径を小さくし肉厚を厚くしました。D寸8T以上ではより短い取付部長さLの指定が可能です。

Type	型式				P 指定0.01mm単位	L 指定1mm単位	B 指定0.1mm単位	E 指定0.1mm単位	A 選択	(W)	M (並目)	ℓ
	形状	D公差 選択	P公差 選択	D								
KFT GKFT BKFT SKFT HKFT CKFT TKFT	A(丸)	M P G H	S M P G H	6	6.00~10.00	6(9)~12	2.0~12.0	0.5~10.0	15	3	M3	5
				6T	8.00~13.00	8(12)~16	2.0~15.0				M2.6	4
				8		6(12)~16	3.5			M5	8	
				8T	10(12)~20	M4				6		
				10	6(12)~16	4	M5			8		
				10T	12~24		M4			6		
	12	12.00~16.00	8(12)~18	3.0~20.0	5	M5	8					
	12T	13(14)~26	3.0~20.0	M4		6						
	13	13.00~18.00	8(14)~20	5.0~20.0	5.5	M8	10					
	13T	16~32	5.0~20.0	M6		9						
	16	16.00~25.00	10(14)~24	5.0~20.0	7	M8	12					
	16T	20~40	5.0~20.0	M6		9						
	20	20.00~30.00	12(18)~30	5.0~20.0	9	M8	12					
	20T			5.0~20.0		M6	9					

Ⓢ首下部の強度に注意 P.833 ⓈL寸( )はダイヤ形状に適用

<訂正用>

ⓈL寸( )はダイヤ形状に適用