

赤枠内 寸法を削除 ・ 注釈文言を変更

■六角穴付ウレタンタイプ



RoHS

型番 [] は非対応

※ボルト強度区分について P.2576

Type		ストッパ				ボルト			A付属品	
頭部六角穴付	先端六角穴付	M	材質	H	硬度	M	材質	※強度区分	S	表面処理
UNAH※	UNBH	ウレタン(黒色)	ショアA90	—	—	SCM435	—	10.9	—	三価クロメート
UNAHH	UNBH	ウレタン(青色)	ショアA70	—	—	SCM435	—	10.9	—	三価クロメート
SLUNA	—	低発熱ウレタン(グレー色)	ショアA60	—	—	SUS304	—	—	—	—

※UNAHはRoHS対応品に切替中です。


頭部六角穴付タイプ

先端六角穴付タイプ

Catalog Type	No. M(並目)	L 選択	t	t1	D	A	B	B1	H	H1	ℓ	m	ℓ1	¥単価 1~9コ				
														UNAH	UNAHH	SLUNA	UNBH	UNBHH
UNAH	3	10 15	3	4	7.5	5.5	2.5	—	6	14	全ネジ	1.8	1.8	120	140	210	150	180
	4	10 15 20 (*25) (*30)			10	7	3	2	7	—	—	全ネジ(22)	2.4	2.2	130	150	220	160
UNAHH	5	15 20 25 (*30) (*40)	4	5	12.5	8.5	4	2.5	9	15	全ネジ(24)	3.2	2.8	140	160	220	180	200
					15	10	5	3	10		全ネジ(26)	3.6	3	160	190	240	200	240
SLUNA	6	15 20 25 30 (*40) (*50)	4	5	20	13	6	4	13	15	全ネジ(30)	5	4	190	220	270	240	280
					25	16	8	5	15		全ネジ(34)	6	5	240	280	340	310	360
UNBH	8	25 30 (*40) (*50) (*60)	5	6	25	16	8	5	15	16	全ネジ(34)	6	5	240	280	340	310	360
					30	40	50	60	70		—	—	—	—	—	—	—	—
UNBHH	10	30 40 (*50) (*60) (*70)	5	6	25	16	8	5	15	16	全ネジ(34)	6	5	240	280	340	310	360
					30	40	50	60	70		—	—	—	—	—	—	—	—

① SLUNAの () L寸サイズはありません。② *印の付いたLサイズのℓは()寸法になります。

<訂正用>



2

Catalog Type	No. M(並目)	L 選択	t	t1	D	A	B	B1	H	H1	ℓ	m	ℓ1	¥単価 1~9コ				
														UNAH	UNAHH	SLUNA	UNBH	UNBHH
UNAH	3	10 15	3	4	7.5	5.5	2.5	—	6	14	全ネジ	1.8	1.8	120	140	210	150	180
	4	10 15 20 (*25) (*30)			10	7	3	2	7	—	—	全ネジ(22)	2.4	2.2	130	150	220	160
UNAHH	5	15 20 25 (*30) (*40)	4	5	12.5	8.5	4	2.5	9	15	全ネジ(24)	3.2	2.8	140	160	220	180	200
					15	10	5	3	10		全ネジ(26)	3.6	3	160	190	240	200	240
SLUNA	6	15 20 25 30 (*40) (*50)	4	5	20	13	6	4	13	15	全ネジ(30)	5	4	190	220	270	240	280
					25	16	8	5	15		全ネジ(34)	6	5	240	280	340	310	360
UNBH	8	25 30 (*40) (*50) (*60)	5	6	25	16	8	5	15	16	全ネジ(34)	6	5	240	280	340	310	360
					30	40	50	60	70		—	—	—	—	—	—	—	
UNBHH	10	30 40 (*50) (*60) (*70)	5	6	25	16	8	5	15	16	全ネジ(34)	6	5	240	280	340	310	360
					30	40	50	60	70		—	—	—	—	—	—	—	

① SLUNAの () L寸サイズはありません。② *印の付いたLサイズのℓは()寸法になります。