

P.905 (規格表)

L寸数値訂正

■公差固定タイプ

| 型式        |           |             |   | D寸公差 |             | L指定<br>0.5mm単位 | P指定<br>0.1mm単位 | P寸<br>公差 | B指定<br>0.5mm単位 | H指定<br>0.1mm単位 | T指定<br>0.5mm単位 | E指定<br>0.5mm単位 | R       | M   |    |
|-----------|-----------|-------------|---|------|-------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|-----|----|
| 導入部形状     | 固定方法      | 材質記号        | D | おねじ  | 圧入<br>(m6)  |                |                |          |                |                |                |                |         |     |    |
| SF (フラット) | ST (テーパR) | SN<br>(おねじ) | T | 1    | 0<br>-0.005 | 0<br>1.0~10.0  | 2.0~5.0        | 1.0~2.9  | 0<br>-0.01     | 1.0~10.0       | 1.1~3.0        | 1.0~10.0       | 0.5~5.0 | 0.2 | M2 |
|           |           |             |   | 2    |             |                | 1.0~4.0        | 2.1~7.0  |                |                |                |                |         |     |    |
| SP (球面)   | SX (テーパ)  | SS<br>(圧入)  | S | 3    |             |                | 1.5~6.0        | 1.0~30.0 |                | 3.1~8.0        | 1.0~20.0       |                |         |     |    |
|           |           |             |   | 4    |             |                | 2.0~7.0        | 4.1~9.0  |                |                |                |                |         |     |    |

①P<H ②D<H ③圧入の場合、L≧D×2 ④球面の場合、B-1≧P/2 ⑤テーパRの場合、B-1≧1.85P-2.75R ⑥テーパの場合、B≧E+1 P≧E

■公差選択タイプ

| 型式        |           |             |   | D公差<br>選択                          | P公差<br>選択                          | L指定<br>0.1mm単位 | P指定<br>0.01mm単位 | B指定<br>0.1mm単位 | H指定<br>0.01mm単位 | T指定<br>0.1mm単位 | E指定<br>0.5mm単位 | R   | M  |
|-----------|-----------|-------------|---|------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----|----|
| 導入部形状     | 固定方法      | 材質記号        | D |                                    |                                    |                |                 |                |                 |                |                |     |    |
| SF (フラット) | ST (テーパR) | PN<br>(おねじ) | T | P <sup>(+0.005)</sup> <sub>0</sub> | P <sup>(+0.005)</sup> <sub>0</sub> | 2.0~5.0        | 1.00~2.90       | 1.0~10.0       | 1.10~3.00       | 1.0~10.0       | 0.5~5.0        | 0.2 | M2 |
|           |           |             |   | 2                                  | 1.00~4.00                          | 2.10~7.00      |                 |                |                 |                |                |     |    |
| SP (球面)   | SX (テーパ)  | PS<br>(圧入)  | S | Q <sup>(±0.002)</sup>              | Q <sup>(±0.002)</sup>              | 0<br>1.0~10.0  | 1.50~6.00       | 1.0~30.0       | 3.10~8.00       | 1.0~20.0       |                |     |    |
|           |           |             |   | 4                                  | 2.00~7.00                          | 4.10~9.00      |                 |                |                 |                |                |     |    |

①P<H ②D<H ③圧入の場合、L≧D×2 ④球面の場合、B-1≧P/2 ⑤テーパRの場合、B-1≧1.85P-2.75R ⑥テーパの場合、B≧E+1 P≧E

<訂正用>

|          |          |
|----------|----------|
| 0        | 0        |
| 1.0~10.0 | 1.0~10.0 |