

赤枠内 一部表記を修正

■ノーズ付スクルー

RoHS

MSSG (六角穴付止ねじタイプ)

CBBG (六角穴付ボルトタイプ)

CBBGS (ステンレス)

Ⓜ JIS棒先止ねじとはノーズ部の寸法が異なります。
 Ⓜ 軸のラフな回り止めや抜け止めなどノーズ部に連続荷重のかからない部位にご使用ください。

Type	材質	硬度	表面処理
MSSG	SCM435	45HRC~	四三酸化鉄皮膜
CBBG		38~43HRC	
CBBGS	SUS304	-	-

Catalog No.	Type	M (並目)	L		B1	B2	A	E	d		b	C	R	¥単価 1~9本						
			標準寸法	許公差					MSSG	CBBG				CBBGS						
MSSG CBBG CBBGS	4	12	16	20	25	30	2	3	7	4	3	0.3	0.5	120	170	220				
	5	12	16	20	25	30	2.5	4	8.5	5	-0.1			140	190	240				
	6	12	16	20	25	30	35	40	3	5	10	6	4	160	200	250				
	8	16	20	25	30	35	40	45	4	6	13	8	6	180	210	260				
10	20	25	30	35	40	45	50	5	8	16	10	8	-0.1	5	6	1	180	210	260	
														-0.3	6	6	1	180	210	260

Order 注文例 Catalog No. - L
 MSSG5 - 16

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.81
 Ⓜご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格 数量スライド価格 (Ⓜ1円未満切り捨て) P.81
 数量 1~9 10~19 20~49 50~99
 値引率 価格表 5% 10% 15% Ⓜ表示数量超えはお見積り

Example 使用例

Alterations 追加加工 Catalog No. - L - (RS)
 CBBG8 - 20 - RS
 3 日目発送

Alteration 逃げ加工

Code RS

Spec. CBBGの首下に逃げ加工をします。
 ⓂCBBGのみ適用
 指定方法 RS

M	f	g	r
4	3.2	1.5	0.2~0.3
5	4.1		
6	4.9	2	
8	6.6	2.5	0.2~0.5
10	8.3		

¥/1Code 300

■セットピース

RoHS

SEPN
SEPNS (薄型)

材質 C3604BD

Catalog No.	Type	適用M	d	t		C	¥単価
				SEPN	SEPNS		
*3		2.2	2.0	0.5	0.2	30	
*4		3.0	2.5				
*5		3.9	3.0	1.0	0.3	35	
*6		4.7	3.5				
8		6.4	4.5	-	-	51	
10		8.2	5.5	-	-	60	
12		9.9	6.5	-	-	72	

Ⓜ*SEPNのサイズは適用M3~6のみになります。*SEPNSはC<0.1となります。

<訂正用>

1

B1
2
2.5
3
4
5

2 Ⓜ*SEPNのサイズは適用M3~6のみになります。*SEPNSはC<0.1となります。