

CNGK50のF1の数値訂正

本体タイプ	型式		車輪材質	B	H	A	C	r	F1	F2	G1	G2	d	t		E	許容荷重(N)				質量(g)		
	Type	D												スチール	ステンレス		ゴム車輪	ウレタン車輪	ナイロン車輪	ゴム	ウレタン	ナイロン	
自在タイプ	CNGJ ^(スチール)	50	R (ゴム)	21(※20)	65	59	47	46	46	—	35	—	6.5	2.0	—	16	500	—	600	170	—	140	
		65			85	70	58	59	55		42		8.8	2.3	2.0	25	500	700	700	370	310	300	
	75	93		70	58	65	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	100	32(★29)		130	90	90	84	71	68	71	68	10.5	2.9	3.0	30	1200	1200	1200	1055	930	900		
	CNSGJ ^(スチール)	125		38(★35)	165	102	102	103	80	75	80	75	11	4.0	4.0	35	1500	1500	1500	1600	1500	1350	
150	40(※35)	190	120	80	75	80	75	11	4.0	4.0	40	1600	1600	1600	1835	1750	1680						
固定タイプ	CNGK ^(スチール)	50	U (ウレタン)	21(※20)	65	58	44	—	45	—	—	—	25	6.5	2.0	—	500	—	600	130	—	110	
		65			85	70	52(※47)		55		—		—	28	8.8	2.3	2.0	500	700	700	260	200	190
	75	93		70	52(※47)	55	—	—	28	8.8	2.3	2.0	600	800	800	280	220	190					
	100	32(★29)		130	110	70	—	90	80	50	45	10.5	2.6	2.5	1200	1200	1200	770	645	615			
	CNSGK ^(スチール)	125		38(★35)	165	140	80	—	112	100	(56)	(53)	11		4.0	1500	1500	1500	1100	1000	850		
150	40(※35)	190	120	80	75	80	75	11	4.0	4.0	40	1600	1600	1600	1400	1315	1245						
自在 ストッパ付 タイプ	CNGS ^(スチール)	50	N (ナイロン)	21(※20)	65	59	47	56	46	—	35	—	6.5	2.0	—	16	500	—	600	220	—	190	
		65			85	70	58	99	55		—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	75	93		70	58	99	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	100	32(★29)		130	90	90	102	71	68	71	68	10.5	2.9	3.0	30	1200	1200	1200	1220	1095	1065		
	CNSGS ^(スチール)	125		38(★35)	165	102	102	125	80	75	80	75	11	4.0	4.0	35	1500	1500	1500	1735	1635	1485	
150	40(※35)	190	128	80	75	80	75	11	4.0	4.0	40	1600	1600	1600	2045	1950	1890						

①D寸50にウレタンは適用できません。(※)は車輪がウレタン・ナイロンの場合の寸法、(★)は車輪がウレタンの場合の寸法、(*)はCNSGKの場合の寸法となります。

<訂正用>

F1
46
55
71
80
45
55
90
112
46
55
71
80